TYTAN PROFESSIONAL CZYŚCIK DO PIAN POLIUREATNOWYCH

Wielofunkcyjny środek do usuwania nieutwardzalnych pian i klejów poliuretanowych:

- niezbędny do czyszczenia zaworów pojemników, dysz i pistoletów dozujących pianę montażowo - uszczelniającą
- doskonały do odtłuszczania powierzchni stalowych przed zastosowaniem silikonów i poliuretanów
- zastosowany gaz wypychający stanowi mieszaninę nieszkodliwą dla warstwy ozonu

ZASTOSOWANIE

- usuwanie nieutwardzonej piany poliuretanowe
- oczyszczanie i odtłuszczanie powierzchni

DANE TECHNICZNE

skład	aceton/alcohol izopropylowy/octan etylu
gaz wypychający	propan/butan/izobutan

SPOSÓB UŻYCIA

Czyszczenie ręczne:

- Nałożyć dołączony wentyl na zawór czyścika
- Spryskać czyścikiem świeże plamy piany/kleju
- Zabrudzenia usunąć suchą szmatką

Czyszczenie pistoletu:

- Odkręcić puszkę z pianą/klejem od pistoletu.
- Nacisnąć dźwignię pistoletu, aby pozbawić go resztek piany/kleju.
- Nałożyć dołączony wentyl na zawór czyścika.
- Spryskać czyścikiem zawór pojemnika z pianą oraz adaptor pistoletu.
- Zdjąć wentyl i nakręcić pojemnik na pistolet.
- Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię pistoletu.
- Czynność powtarzać aż do chwili całkowitego oczyszczenia pistoletu z piany/kleju.

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Przechowywać przez 36 miesięcy od daty produkcji w suchym i chłodnym miejscu w oryginalnie zapakowanych pojemnikach. Nie jest dozwolone przechowywanie pojemników z czyścikiem w temperaturze powyżej + 50^{0}C i w pobliżu otwartego ognia.

Zawartość netto	Opakowanie	Ilość sztuk w kartonie	Ilość sztuk na palecie
500 ml	Puszka	12	960

Ostrzeżenia i zalecenia BHP

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Data sporządzenia 07.05.2012

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

SELENA GLOBAL EXPERIENCE
Selena SA, ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, tel. 71 78 38 301, fax 71 78 38 300,
e-mail: sekretariat@selena.com, www.selena.pl
SELENA Contact Center
Infolinia 801 350 500